

CLIMATISEUR MONOSPLIT MURAL - INVERTER - R32

42QH6 / 38QH6



Unités intérieures et extérieures


Télécommande IR
(fournie)


- Technologie Inverter pour un confort constant.
- Large plage de tension d'alimentation 150-264V / 50-60Hz
- Télécommande conviviale, facile d'utilisation
- Flux d'air confortable avec un soufflage réglable de 0 à 100% et ajustable vers le bas ou vers le plafond à partir de la télécommande
- Ventilateur extérieur optimisé pour une économie énergétique jusqu'à 30%
- Filtres antiallergiques et anti-odeur nettoiables, faciles à enlever
- Ajustement de la fréquence de fonctionnement du compresseur et des ventilateurs pour maintenir la température de la pièce stable
- Mise en température rapide de la pièce grâce à la fonction Turbo
- Nettoyage de l'échangeur intérieur par technologie Active Clean
- Mode Sleep pour maintenir la température la plus confortable et extinction de l'afficheur sans nuisance lumineuse pendant la nuit
- Protection anti-corrosion Golden Fin de l'échangeur extérieur et protection silicone sur les cartes électroniques
- Mode chaud seul disponible pour répondre aux exigences réglementaires des zones CE1 (RT 2012)


Télécommande filaire
KJR-120X2 (option)


Clé wifi (option)

Contrôle de vos climatiseurs muraux via votre smartphone, partout et à tout moment

Contrôlez votre monosplit mural et réglez la minuterie facilement grâce à une application dédiée sur votre téléphone ou votre tablette. Vous pourrez par exemple mettre en route à l'avance votre climatiseur et profiter d'un air intérieur frais en arrivant chez vous. Il vous suffira d'ajouter la clé wifi (cette option est disponible uniquement sur les mono et multi splits muraux de la gamme résidentielle) sous la façade avant de l'unité intérieure pour bénéficier de ces fonctionnalités.



Connectez la clé wifi sur l'unité intérieure, scannez le QR Code ou téléchargez l'application "Carrier Air Conditioner" disponible sur iOS et Android.



Créez votre compte et connectez vos unités intérieures murales.



Accédez à l'interface intuitive, pilotez votre climatiseur d'un simple geste, allumez ou éteignez-le, sélectionnez son mode de fonctionnement et la température souhaitée à distance.



Personnalisez votre sommeil en réglant la température appropriée selon vos préférences. Surveillez au moyen de contrôles automatiques votre climatiseur, détectez toute anomalie de fonctionnement et recevez l'information sur votre smartphone ou tablette.

CLIMATISEUR MONOSPLIT MURAL - INVERTER - R32

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 42QHG / 38QHG

MODÈLE UNITÉ INTÉRIEURE MODÈLE UNITÉ EXTÉRIEURE		42QHG009D8S* 38QHG009D8S*	42QHG012D8S* 38QHG012D8S*	42QHG018D8S* 38QHG018D8S*	42QHG024D8S* 38QHG024D8S*
Puissance frigorifique nominale (Min / Max)	kW	2,75 (1 / 3,2)	3,62 (1,4 / 4,3)	5,28 (3,4 / 5,9)	7,04 (2,1 / 8,2)
Puissance calorifique nominale (Min / Max)	kW	2,9 (0,8 / 3,4)	3,9 (1,1 / 4,4)	5,46 (3,1 / 5,8)	7,5 (1,5 / 8,2)
Puissance calorifique à -7°C	kW	NC	NC	NC	NC
Pdesignc	kW	2,75	3,65	5,28	7,04
Pdesignh - Zone moyenne / chaude	kW	2,5 / 2,5	2,5 / 2,5	4,5 / 4,1	6,4 / 5,2
Plage de fonctionnement en froid - Air extérieur	°C	-15 à +50	-15 à +50	-15 à +50	-15 à +50
Plage de fonctionnement en chaud - Air extérieur	°C	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
SEER / SCOP (moyenne / chaude)	W/W	7,4 / 4,1 / 5,3	7 / 4,2 / 5,5	7 / 4 / 5,1	6,5 / 4 / 5,1
Classe de rendement énergétique		A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++
Consommation annuelle d'énergie	kWh	130 / 854 / 660	182 / 833 / 636	264 / 1435 / 1235	379 / 1820 / 1757
Alimentation électrique unité extérieure		220-240V 1ph / 50Hz - 60Hz	220-240V 1ph / 50Hz - 60Hz	220-240V 1ph / 50Hz - 60Hz	220-240V 1ph / 50Hz - 60Hz
Intensité nominale en froid	A	3,5	5	6,8	10,9
Puissance absorbée en froid	W	765	1130	1550	2500
Intensité nominale en chaud	A	3,4	4,6	6,3	9,6
Puissance absorbée en chaud	W	760	1050	1430	2200
Intensité maxi.	A	10	10	13	19
Charge fluide frigorigène R410A (PRP _{ARS} = 2088)	kg / TeqCO ₂	0,6 / 0,41	0,65 / 0,44	1,1 / 0,74	1,45 / 0,98
Diamètres raccords liquide - gaz	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Longueur sans appoint des liaisons frigorifiques	m	5	5	5	5
Longueur mini. des liaisons frigorifiques	m	3	3	3	3
Longueur maxi. des liaisons frigorifiques	m	25	25	30	40
Dénivelé maximum des liaisons frigorifiques	m	10	10	20	20
Complément de charge	g/m	12	12	12	24
MODÈLE UNITÉ INTÉRIEURE		42QHG009D8S*	42QHG012D8S*	42QHG018D8S*	42QHG024D8S*
Niveau de puissance sonore	dB(A)	56	56	58	63
Niveau de pression sonore (Min / Max)	dB(A)	20 / 37	20 / 37	21 / 41	22 / 47
Débit d'air (Min / Max)	m³/h	180 / 460	195 / 530	300 / 800	480 / 1090
Poids	kg	8	8,7	11,2	13,6
Dimensions (Ht x L x P)	mm	291 x 726 x 210	295 x 835 x 208	320 x 969 x 241	336 x 1083 x 244
MODÈLE UNITÉ EXTÉRIEURE		38QHG009D8S*	38QHG012D8S*	38QHG018D8S*	38QHG024D8S*
Niveau de puissance sonore	dB(A)	63	64	65	69
Niveau de pression sonore	dB(A)	55,5	56	57	60
Débit d'air	m³/h	1750	1800	2100	3500
Poids	kg	23,5	23,7	33,5	43,9
Dimensions (Ht x L x P)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
ENSEMBLE SPLIT MURAL	CODE	42QHG009D8S* + 38QHG009D8S*	42QHG012D8S* + 38QHG012D8S*	42QHG018D8S* + 38QHG018D8S*	42QHG024D8S* + 38QHG024D8S*
	PRIX H.T.	1 233 €	1 356 €	1 985 €	2 579 €
CLÉ WIFI	CODE	WIFI_USB	WIFI_USB	WIFI_USB	WIFI_USB
	PRIX H.T.	55 €	55 €	55 €	55 €
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE KJR-120X2 (nécessite l'adaptateur ci-dessous)	CODE	KJR-120X2*	KJR-120X2*	KJR-120X2*	KJR-120X2*
	PRIX H.T.	162 €	162 €	162 €	162 €
ADAPTATEUR POUR KJR-120X2	CODE	17222000A58719	17222000A58719	17222000A58719	17222000A58718
	PRIX H.T.	72 €	72 €	72 €	72 €

Notes :

Les puissances frigorifiques sont données à une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH).
Les puissances calorifiques sont données à une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH).



* Produits soumis à éco-participation (DEEE)

Unité intérieure mobile

AARIA AIP



- Réfrigérant respectueux de l'environnement R410A
- Filtre lavable
- Système d'auto-évacuation des condensats
- Télécommande infra-rouge de série

Désignation	H mm	L mm	P mm	Poids kg
AARIA AIP	765	466	397	32,5

Le principal avantage du climatiseur mobile AARIA AIP est sa simplicité : n'étant pas fixé, il s'installe en quelques minutes et est transportable. Grâce à ses 4 roulettes et à ses poignées, il est possible de le déplacer d'une pièce à une autre en fonction de l'occupation. C'est la solution flexible pour rafraîchir les maisons ou les petits bureaux en été. Il est livré avec kit de raccordement et la régulation s'effectue à l'aide d'une télécommande sans fil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation*	PUISSANCE NOMINALE			UNITÉ INTÉRIEURE	Classe énergétique	Réf.	Prix € HT
	Froid kW	Alimentation électrique W-Ph-Hz	Puissance absorbée en froid kW				
AIP 135 CFM	3,3	230-1-50	1,350	49/51/53	A	20130498	1 212,00

Les performances sont déterminées comme suit :
 - Puissances frigorifiques : température intérieure 27°C (BS) / 19°C (BH), température extérieure 35°C (BS) / 24°C (BH)
 - Pression sonore mesurée à 1 m



* Produits soumis à éco-participation (DEEE)